DURO ROCK

DURO ROCK. S.A. de C.V.

FABRICANTES DE ADITIVOS PARA CONCRETOS, MORTEROS Y PRODUCTOS EPÓXICOS

Félix Parra Nº 35, Col: San José Insurgentes, C.P.03910, México, D.F. Tels: 5598.2855 / 5563.8908 Fax: 5598.4465

ACRISOL

BARNIZ – PINTURA

105

El ACRISOL es una resina acrílica disuelta en solvente que seca al medio ambiente en forma rápida y que adquiere su resistencia final a los siete días. En forma de barniz, se utiliza para sellar superficies de concreto en pisos.

PROPIEDADES

ACRISOL forma una película continúa y transparente que protege al piso de concreto y evita el desprendimiento de polvo, asimismo facilita la limpieza, en virtud de que la superficie queda "sellada".

El ACRISOL pintura, permite dar acabados lisos tipo sanitario con un secado rápido. Los colores que ofrecemos son estables a la luz. Puede colocarse con brocha o pistola de aire. Tiene buena adherencia en concreto, aplanado, madera y acero; se recomienda como pintura para albercas.

El ACRISOL Barniz, es un buen protector de cimbra de madera, permitiendo obtener una superficie tersa e impermeable.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

Límpiese perfectamente la superficie a proteger, cuidando que no quede polvo ni adherencias ajenas al muro o piso, en caso de que existan grietas o fisuras, procédase a juntear adecuadamente antes de aplicar el ACRISOL.

Cuando se utilice el ACRISOL pintura, se recomienda sellar la superficie con una mano de ACRISOL Barniz.

El ACRISOL Pintura, puede utilizarse en forma satisfactoria sobre pisos de concreto, ya que es un producto que combina adecuadamente plasticidad con resistencia a la abrasión.
En caso de que se deseen acabados brillantes, deberá darse una mano final de ACRISOL Barniz.

RENDIMIENTO

Un litro de ACRISOL Barniz o Pintura, rinde se 5 a7 m2 por mano en una superficie lisa.

PRECAUCIONES

El ACRISOL seca dentro de los primeros 15 minutos, de su colocación y adquiere su resistencia final a los 7 días. El ACRISOL, una vez seca la película, tiene moderada resistencia a los solventes.

EN CASO DE UTILIZAR EL ACRISOL PINTURA PARA UNA SUPERFICIE RELATIVAMENTE GRANDE SOLICITAR LA CANTIDAD NECESARIA PARA QUE EL COLOR SEA DEL MISMO LOTE Y NO EXISTAN VARIACIONES EN EL TONO.

Colores: Blanco, Amarillo Tránsito, Crema, Verde Frontón, Azul Agua, Rojo Terracota, Amarillo Ocre, Verde Claro, Gris Claro y negro.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El ACRISOL se presenta en bidones de 1,4 y 20 Lts.
En su envase original, bien tapado y almacenado en lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades hasta por 6 meses.